



TEC 2048 11/08

Aplicaciones:

Para instalaciones de recuperación de agua de lluvia. Suministrada con dos entradas, una para agua de lluvia y la otra para agua potable.

Applications:

To work in installations for rain water recovery. Equipped with two intake mouths, one for rainwater and the other for drinking water.

Bomba centrífuga vertical multicelular. Doble cierre mecánico en baño de aceite.
Materiales:

Cuerpo exterior, cuerpo de impulsión, cuerpo de aspiración y cuerpo motor en acero inoxidable AISI 304.

Eje motor en acero inoxidable AISI 303.

Difusores en tecnopolímero.

Doble cierre mecánico, uno en grafito/alumina y el otro en grafito/esteatita.

Motor:

Asíncrono, dos polos.

Protección IP 68.

Aislamiento clase F.

Servicio continuo.

Motor refrigerado por agua.

Motores monofásicos con protección térmica incorporada y condensador interno.

Vertical multi-stage centrifugal pumps. Double mechanical seal in oil bath.
Materials:

Outer casing, discharge body,

impellers and motor casing in stainless steel AISI 304.

Motor shaft in stainless steel AISI 303.

Diffusers in Noryl® (glass loaded polymer).

Double mechanical seal one, in graphite/alumina, and the other in graphite/steatite.

Motor:

Asynchronous, two poles.

IP 68 protection.

Class F insulation.

Continuous operation.

Water cooled motor.

Single phase motor built-in thermal protection and internal capacitor.

